



PIAF 13RE

Nacelle à mât vertical

Conçu pour durer

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur de travail	12,65 m
Déport	6,05 m
Pente franchissable	30 %
Rotation tourelle dans le gabarit châssis	
Transmission électrique	

▲ ÉQUIPEMENT STANDARD

- Roues caoutchouc non marquantes
- Panier avec lisse coulissante
- Capacité 200kg
- Batterie 48V 260 Ah
- Chargeur embarqué H/F
- Remplissage centralisé
- Rotation tourelle 352° non continue
- Pente franchissable 30%
- Déplacement possible à hauteur maxi
- Console couleur LCD de diagnostic embarquée
- Anneaux d'élingage et de remorquage
- Indicateur de décharge batterie
- Indicateur de dévers avec alarme
- DéTECTEUR de surcharge
- Feu à éclats
- Compteur horaire

★ ACCESSOIRES & OPTIONS

- Panier avec portillon
- Ligne à air comprimé
- Prise 220V dans la plate-forme
- Chargeur automatique 110 / 220 V
- Coupure de mouvements sur dévers > à 2°
- Bip de déplacement
- Huile hydraulique alimentaire
- Huile hydraulique biodégradable
- Alarme de translation et de mouvements
- Système Anti-écrasement (ACS)
- Peinture couleur(s) client

PIAF 13RE



Hauteur travail	12,65 m
Hauteur plancher	10,65 m
Déport maximum	6,05 m
Charge utile (intérieur, 2 personnes, vent 0km/h)	200 kg
Charge utile (extérieur, 1 personne, vent < 45km/h)	200 kg
A Longueur	3,72 m
B Largeur	1,20 m
C Longueur plate-forme	0,80 m
D Largeur plate-forme	0,93 m
E Hauteur	1,98 m
F Empattement	1,55 m
G Garde au sol (centre machine)	8 cm
Rotation tourelle	352° NC
Vitesse maxi (machine repliée)	6 km/h
Vitesse maxi (machine dépliée)	0,9 km/h
Pente admissible (machine repliée)	30%
Dévers maxi.	2°
Rayon de braquage intérieur (Ri)	0,66 m
Rayon de braquage extérieur (Re)	2,49 m
Poids total	5140 kg
Pression au sol	1750 kN/m ²

CE

Appareil conforme à la réglementation en vigueur.

DU fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.

RT : Rayon de travail

Ri : Rayon de braquage intérieur

Re : Rayon de braquage extérieur

