

ROLLSTAR

H. de travail maxi : 13,30 m Long. 2,05-2,54-2,95 m

IMPLANTATION EXPRESS

Base en forme de parallélogramme qui se déplie d'un seul geste et se verrouille automatiquement sur les échelles de base.



BREVET DUARIB

Auto-verrouillage avec les échelles de base, sans goujillage.



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ : UN DISPOSITIF EFFICACE ET SIMPLE



Garde-corps installés depuis le niveau inférieur.



- Grâce à des crochets ingénieurs et aux diagonales et leurs embouts percés [montage adapté aux droitiers comme aux gauchers].

BREVET DUARIB



- Le plancher se manipule aisément, d'une seule main.



BREVET DUARIB

Plancher aluminium/bois ALTO à double trappe : risque de chute maîtrisé.

- En parfaite sécurité à l'intérieur des trappes, les opérateurs montent le plancher et les garde-corps.

STABILISEZ AUTREMENT

L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait à distance, depuis le sol.



- Réglage millimétrique rapide et très précis.

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

- Dénivelé maxi 1,50 m.

