


## AKÜLÜ FORKLİFT

### TSD25/30/35 2500/3000/3500kg

- \* 500 mm yük merkezinde 2,5 tondan 3,5 tona kadar taşıma kapasitesi,
- \* Direksiyon dingili 360 derece tam tur dönebilir,4 teker
- \* Ayarlanabilir üst korkuluk yüksekliği 2200cmm
- \* Joystick ile sağlanan kolay ve ergonomik kullanım



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	SANADA			
Model	TSD25	TSD30	TSD35	
Tip	Akülü			
Kaldırma Kapasitesi	Q(t)	2.5	3.0	3.5
Yük Merkezi	F(N)	500		
Ayna Ön Aks Mesafesi	x(mm)	452	457	482
Dingil Mesafesi	y(mm)	1720		
Forklift Ağırlığı	kg	4713	5088	5893
Aks Yüğü, Tam Yükte, Ön-Arka	kg	6543/657	7306/769	8410/970
Aks Yüğü, Yüksüz, Ön-Arka	kg	2640/2060	2605/2470	2875/3005
Lastikler	SE			
Ön Lastik Ölçüsü	7.00-12		27x10-12	
Arka Lastik Ölçüsü	21x8-9			
Lastik Sayısı, Ön/Arka	2x/2			
Ön Lastik Arası Mesafe	b10(mm)	1028	1096	
Arka Lastik Arası Mesafe	b11(mm)	890		
Asansör Tilt Açısı / Öne-Arkaya	Grad	6/6		
Asansör İnmiş Yüksekliği	h1(mm)	2236	2281	
Serbest Kaldırma Yüksekliği	h2(mm)	150		
Kaldırma Yüksekliği	h3(mm)	3306		
Asansör Açık Yüksekliği	h4(mm)	3964	4024	
Operatör Üst Korkuluk Yüksekliği	h6(mm)	2200		
Koltuk Yüksekliği	h7(mm)	1150		
Toplam Uzunluk	L1(mm)	3612	3617	3642
Çatal Ön Yüzünden Uzunluk	L2(mm)	2512	2517	2542
Toplam Genişlik	b1(mm)	1216	1370	
Çatal Boyutları	s/e/l(mm)	40x100x1100	45x100x1100	
Çatal Taşıma Ayna Sınıfı		2A	3A	
Çatal Taşıma Aynası Genişliği	b3(mm)	1100		
Asansör Yerden Yüksekliği	m1(mm)	150		
Şase Yerden Yüksekliği	m2(mm)	150		
Çalışma Koridor Genişliği 1000x1200	Ast(mm)	3834	3839	3864
Çalışma Koridor Genişliği 1200x1800	Ast(mm)	4034	4039	4064
Dönüş Yarıçapı	Wa(mm)	2051		
Yürüyüş Hızı, Yüklü / Yüksüz	km/h	18/18		18,5/18,5
Kaldırma Hızı, Yüklü / Yüksüz	mm/s	0,59/0,52	0,59/0,48	0,56/0,42
İndirme Hızı, Yüklü / Yüksüz	mm/s	0,48/0,46		
Tırmanma, Yüklü / Yüksüz	%	11/18	9,5/16,5	8/14
Max. Tırmanma, Yüklü / Yüksüz	%	14,5/23,5	12,5/21,5	10,5/18,5
Servis Freni	Hidrolik/Elektrik			
Yürüyüş Motor Gücü	kW	2x10		
Kaldırma Motor Gücü	kW	24		
Akü Voltaj, Kapasite	V/Ah	80x700		
Akü Ağırlığı	kg	1863		
Sürücü Kontrol Tipi	AC/Inverter			
Ataşman için Çalışma Basıncı	bar	140		
Sürücü Ses Seviyesi	db(A)	65		

## ASANSÖR ÖLÇÜLERİ

	TSD25				TSD30				TSD35				°
	h1(mm)	h2(mm)	h3(mm)	h4(mm)	h2(mm)	h3(mm)	h4(mm)	h1(mm)	h2(mm)	h3(mm)	h4(mm)		
2123	150	3080	3738	150	3080	3738	2168	150	2860	3798	6/6		
2236	150	3306	3964	150	3306	3964	2281	150	3080	4024	6/6		
2398	150	3630	4288	150	3630	4288	2443	150	3306	4348	6/6		
2698	150	3930	4888	150	3930	4888	2743	150	3306	4948	6/6		
2848	150	4230	5188	150	4230	5188	2893	150	3930	5248	6/6		
2893	150	4530	5188	150	4530	5188	2893	150	4230	5248	6/6		
2123	1430	4660	5353	1430	4660	5353	2168	1415	4530	5413	6/6		
2236	1543	5000	5693	1543	5000	5693	2281	1528	4330	5753	6/6		
2413	1720	5500	6193	1720	5500	6193	2458	1705	4660	6253	6/6		
2613	1920	6000	6693	1920	6000	6693	2658	1905	5000	6753	6/4		
2813	2120	6500	7193	2120	6500	7193	2858	2105	5500	7253	6/4		
3013	2320	7000	7693	2320	7000	7693	3058	2305	6000	7753	6/2		

## KALDIRMA KAPASİTESİ

	TSD25				TSD30				TSD35				
	Entegre Çatal Ataşmanı												
	h3(mm)	h1(mm)	c(mm)			c(mm)			h3(mm)	h1(mm)	c(mm)		
			500	600	700	500	600						
3080	2123	2500	2250	2075	2725	2525	2168	2860	3250	2950			
3306	2236	2500	2250	2075	2725	2525	2281	3080	3250	2950			
3630	2398	2500	2250	2075	2725	2525	2443	3306	3250	2950			
3930	2698	2500	2250	2075	2725	2525	2743	3306	3250	2950			
4230	2848	2500	2250	2075	2725	2525	2893	3930	3250	2950			
4530	2893	2400	2250	2075	2725	2525	2893	4230	3250	2950			
4660	2123	2325	2250	2075	2650	2525	2168	4530	3125	2950			
5000	2236	2150	2125	2075	2450	2400	2281	4330	2875	2825			
5500	2413	1900	1875	1850	2125	2100	2458	4660	2500	2475			
6000	2613	1675	1650	1625	1825	1800	2658	5000	2150	2150			
6500	2813	1450	1425	1400	1550	1525	2858	5500	1825	1800			
7000	3013	1250	1225	1200	1325	1300	3058	6000	1550	1525			