

TANDEMPRO**Fixes, sans étayage****F2** 2 marches
H. travail : 2,45 m**F3** 3 marches
H. travail : 2,70 m**F4** 4 marches
H. travail : 2,95 m

Sécurité☆☆




Décret du 01/09/04

**EXCLUSIVITÉS**
duarib**PRATIQUE ET TOUT ÉQUIPÉ****• Tablette outillage**

Grande capacité et forme ergonomique, ne gêne pas les mouvements de l'opérateur.

**• Tablette peinture**

pour fût de 25 kg.

**• Crochet esse porte-seau****• Stabilité parfaite sans étayage et largeur produit maîtrisée****• Vaste dégagement d'une hauteur de 54 cm**

Permet de surmonter tous les obstacles sur les chantiers.

PLIABLE ET COMPACT**• Acheminement facile sur le chantier**

Roues de déplacement avec bandage non marquant.

Présence de poignées.

• Dimensions pliées optimisées

Résout tous les problèmes de transport.

25 cm!**• Mise en place instantanée**www.duarib.fr**VOIR LA VIDÉO DU MONTAGE****SÉCURITÉ ET CONFORT****• Dispositif de sécurité discret et efficace****• Accès par larges marches antidérapantes de 8 cm****• Surface de travail spacieuse et antidérapante**


F2 hauteur de travail 2,45 m

F4 hauteur de travail 2,95 m

F3 hauteur de travail 2,70 m

Caractéristiques techniques	F2	F3	F4
Sécurité ★★	Décret du 1 ^{er} septembre 2004	Décret du 1 ^{er} septembre 2004	Décret du 1 ^{er} septembre 2004
	Norme PIRL	Norme PIRL	Norme PIRL
Nombre de marches	2	3	4
Hauteur travail maxi (m)	2,45	2,70	2,95
Hauteur plancher (m)	0,45	0,70	0,95
Largeur hors tout (m)	0,71	0,71	0,79
Dimensions plié (m)	1,66 x 0,75 x 0,25	1,93 x 0,75 x 0,25	2,23 x 0,79 x 0,25
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	14	15	16
Charge utile	150	150	150
Diamètre roues (mm)	100	100	100
Utilisation	tous travaux sous plafond de 2,50 m	électricité, climatisation, installation thermique, entretien, peinture	