

TANDEMPRO**Fixes, avec étagères****F6****6 marches**

H. travail : 3,45 m

F5**5 marches**

H. travail : 3,20 m

F7**7 marches**

H. travail : 3,70 m

Sécurité★★



Décret du 01/09/04

**F6****EXCLUSIVITÉS
duarib****PRATIQUE ET TOUT ÉQUIPÉ****• Stabilité optimale avec étagères haute précision**

Adaptation automatique à tout type d'environnement.



Ouverture et fermeture ultra-rapides. Pour les replier, il suffit de pousser la plaquette vers le haut.

Se replie totalement le long des montants pour transport ou travail dans des espaces réduits.

Ne possèdent aucun élément perdable.

• Tablette outillage

Grande capacité et forme ergonomique, ne gêne pas les mouvements de l'opérateur.

**• Tablette peinture**

pour fût de 25 kg.

**• Crochet esse porte-seau****PLIABLE ET COMPACT****Acheminement facile sur le chantier**

Roues de déplacement avec bandage non marquant.



Présence de poignées.

Dimensions pliées optimisées

Résout tous les problèmes de transport.

29 cm!**Mise en place instantanée**www.duarib.fr
VOIR LA VIDÉO DU MONTAGE**SÉCURITÉ ET CONFORT****• Dispositif de sécurité discret et efficace****• Surface de travail spacieuse et antidérapante**


F5 hauteur de travail 3,20 m

F7 hauteur de travail 3,70 m

F6 hauteur de travail 3,45 m

Caractéristiques techniques	F5	F6	F7
Sécurité ★★	Décret du 1 ^{er} septembre 2004	Décret du 1 ^{er} septembre 2004	Décret du 1 ^{er} septembre 2004
	Norme PIR	Norme PIR	Norme PIR
Nombre de marches	5	6	7
Hauteur travail maxi (m)	3,20	3,45	3,70
Hauteur plancher (m)	1,20	1,45	1,70
Largeur hors tout (m)	0,65	0,65	0,65
Dimensions plié (m)	2,49 x 0,75 x 0,32	2,80 x 0,75 x 0,32	3,05 x 0,75 x 0,32
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	24	25	26
Charge utile	150	150	150
Diamètre roues (mm)	150	150	150
Utilisation	électricité, climatisation, installation thermique, entretien, peinture		